

通风窗

LP 通风窗

安装简便，最适于机箱内换气！

- 通过自然通风，可有效进行机箱内换气。
(建议在机箱的上、下位置安装。)
- 装有不锈钢金属网，可起防虫作用。
- 滤网水洗后可再次使用。
- 可安装板厚：4mm以下

注意 多个并列使用时，请确保10mm以上的安装间距。

颜色	浅驼色(5Y7/1)
材质	AES树脂


室内用
防护等级
IP4X







(安装示例)




(安装孔尺寸)



(安装方法)



LP-0 ~ 5



LP-0F ~ 5F

室内用 IP4X

单位/mm

型号	尺寸 mm									换气面积 (cm ²)	1套内容
	φA	B	φC	φD	φE	F	G	φJ			
LP-0	75	20	71	63.6	71	6	8	65	6	2个	
LP-1	90	"	86	75.6	83	"	"	77	9.5	"	
LP-2	105	22.5	101	88.8	97	"	10	90	16	"	
LP-3	120	"	116	100.8	109	"	"	102	21	"	
LP-4	150	25	146	129.8	149	"	12	131	35	"	
LP-5	180	"	176	158.8	178	"	"	160	56	"	

室内用 IP4X

单位/mm

带滤网 (阻燃腈纶聚酯制、除尘率70%)

型号	尺寸 mm									换气面积 (cm ²)	1套内容
	φA	B	φC	φD	φE	F	G	φJ			
LP-0F	75	20	71	63.6	71	6	8	65	6	2个	
LP-1F	90	"	86	75.6	83	"	"	77	9.5	"	
LP-2F	105	22.5	101	88.8	97	"	10	90	16	"	
LP-3F	120	"	116	100.8	109	"	"	102	21	"	
LP-4F	150	25	146	129.8	149	"	12	131	35	"	
LP-5F	180	"	176	158.8	178	"	"	160	56	"	

注意 换气面积未将防虫网、滤网考虑在内。

※ 安装在上述 IP 性能以上的机箱上时，表示机箱性能。